FICHA TÉCNICA PLATAFORMA ELEVADORA DE TIJERA

• Esta serie de elevadores de tijera autopropulsados con plataforma multipersona tiene la función de caminar automáticamente, energía de batería incorporada, sin fuente de alimentación adicional, apta para diferentes condiciones de trabajo.

• Es flexible, ahorro de mano de obra, hace que el trabajo a gran altitud sea más eficiente y conveniente.

• Dispositivo de seguridad fiable, control de plataforma, sistema de descenso de emergencia, sistema de control proporcional.

• Extensión de plataforma que soporta hasta 113 kilos, parada de emergencia, luces de alarma y advertencia, tracción hidráulica o eléctrica, batería con excelente autonomía, valla plegable, sistema de protección contra la inclinación.

• Todas las acciones son controladas por la manija de operación en el banco de trabajo a través de Control Remoto DTC desde altura, o bien desde la base de la plataforma.

Escaneado con CamScanner

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	GTJZ-12
Capacidad de carga	320 kg
Capacidad de carga de la extensión	113 kg
Altura máxima de trabajo	13.8 mts
Altura máxima de la plataforma	11.8 mts
Tamaño de la plataforma	2.3x1.15x1.1 mts
Dimensiones totales, extensión no plegada	2.45x1.18x2.6 mts
Ampliar la plataforma (extención)	0.9 mts
Tipo de movimiento	Autopropulsada
Distancia mínima al suelo	0.1/0.02m
Motor de accionamiento	24V/3.3kw
Batería	200AH/3x6V0
Radio de giro	0/2.35 mts
Velocidad de elevación	3-5 mts/min
Inclinación máxima	1.5/3°
Neumáticos macizos (no dejan marcas)	381x127mm
Peso	2950 kg
Control eléctrico desde plataforma en altura	SI

Escaneado con CamScanner